

ICONOS



GARANTÍA 3 AÑOS	GARANTÍA DE 3 AÑOS	ADAPT. MODELO	ADAPTADOR DE CARRIL
	ÁNGULO DE EMISIÓN DE LUZ	220V 240V	FACTOR DE POTENCIA
	ÁNGULO DE EMISIÓN DE LUZ DIRECTA O INDIRECTA	00V	VOLTAJE
	ÁNGULO MÁXIMO DE BASCULACIÓN	EQUIPO ELECT. INCL.	EQUIPO ELECTRÓNICO INCLUIDO
	ÁNGULO MÁXIMO DE BASCULACIÓN ASIMÉTRICO	MÓDULO	ILUMINACIÓN POR MÓDULO
	ÁNGULO MÁXIMO DE BASCULACIÓN BIDIRECCIONAL	LED	TIPO DE LED
	DISTANCIA DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL	IK00	GRADO DE PROTECCIÓN IK
	ÁNGULO MÁXIMO DE GIRO HORIZONTAL	CCT	TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA
	MEDIDAS DE EMPOTRAMIENTO CIRCULAR	ON/OFF	LUMINARIA CON INTERRUPTOR
	MEDIDAS DE EMPOTRAMIENTO RECTANGULAR	SENSOR	LUMINARIA CON SENSOR
	CLASE I: LUMINARIA PROVISTA DE TOMA DE TIERRA	IP00	GRADO DE PROTECCIÓN
	CLASE II: LUMINARIA QUE AISLA EL DOBLE Y NO PRECISA TOMA DE TIERRA	00 lm/W	EFICIENCIA LUMINOSA
	CLASE III: LUMINARIA ALIMENTADA A MUY BAJA TENSIÓN	CHIP	TIPO DE CHIP
TIPO DE CASQUILLO	TIPO DE CASQUILLO	LED	TIPO DE LED
ADAPT. MAGNÉTICO	ADAPTADOR MAGNÉTICO	CRI 00	ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA

ICONOS



VIDA ÚTIL



FLEXIBLE



ENCENDIDOS



SE RECOMIENDA INSTALACIÓN PROFESIONAL



REGULABLE



CUALQUIER DUDA CONSULTAR AL VENDEDOR



EMISIÓN DE LUZ POR ARRIBA Y POR ABAJO



GARANTÍA DE MATERIAL EN PERFECTO ESTADO

>0,0

FACTOR DE POTENCIA

UGR
<19

GRADO DE DESLUMBRAMIENTO



EFICIENCIA ENERGÉTICA



ANCHO DE PRODUCTO

00
LED/M

NÚMERO DE LEDS POR METRO



LONGITUD DE LA TIRA LED

FIJACIÓN

FIJACIÓN

CORTE
MÍNIMO

TRAMO MÍNIMO DE CORTE



PRODUCTO BAJO PEDIDO



HERRAMIENTAS NO NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN



BOMBILLA NO INCLUIDA

COLORES



 BLANCO

 NEGRO

 NÍQUEL

 GRIS

 CROMO

 GRAFITO

 PLATA

 MATT SILVER

 ALUMINIO

 DORADO

 MATT GOLD

 ROSE GOLD

 BRONCE